

30 litri /min @ 70 bar

A Volume fisso

L'IMPIANTO H.P. PIU' COMPATTO ED ECONOMICO PROGETTATO PER VOI AUMENTIAMO LA PRODUTTIVITA' del 30% SI AFFIANCA SU QUALSIASI MACCHINE UTENSILI STANDARD

NON SI SOSTITUISCONO I FILTRI – NON SI FERMA LA PRODUZIONE



- **Filtrazione a Cyclone**
Filtrazione a 2 micron.
NON RICHIEDE MANUTENZIONE
- **Vasca da 200 litri**
*Riduce il calore , non fa schiuma ,
aumenta la vita del refrigerante*
- **Mantiene la vasca pulita**
Facile accesso alla vasca per la pulizia.
- **Disponibile con ruote**
Facile movimentazione.

CONFIGURAZIONE STANDARD M30-70

La M30-70 ChipBLASTER L'impianto è alimentato da una pompa che aspira il refrigerante dalla vasca della macchina utensile, una volta filtrato si stocca nella vasca da 200 litri, quando la macchina utensile richiede il refrigerante la pompa dell'alta pressione si mette in funzione attingendo dalla vasca di accumulo e facendolo passare attraverso il distributore rotante il refrigerante in a.p. .

Caratteristiche Tecniche M30-70

• Filtrazione Cyclonica

Con il dispositivo a ciclone si può raggiungere un grado di filtrazione fino a 2 micron senza l'uso di filtri, così da evitare la manutenzione dell'impianto

• Una gamma di funzioni di sicurezza

Caratteristiche di sicurezza, assicuriamo un processo di lavorazioni senza danni alla macchina utensile. Siamo in grado di soddisfare tutte le normative Internazionali per la sicurezza delle macchine utensili e dell'operatore, controllando i sovraccarichi di tensione in automatico così come molti circuiti di allarme

Circuito elettrico progettato secondo le normative standard internazionali

SCCR – Short Circuit Current Rating

10kA – Standard

65kA - Automotive Standard-Optional

100kA – High SCCR design-Optional

PELV – Protective Extra Low Voltage –
not more than 25vrms

**•TUTTO IL CIRCUITO E' CONTROLLATO a 24VDC
ARRESTO DI EMERGENZA STANDARD SU TUTTE
LE UNITA**

Meets Specifications:

NFPA 70, NFPA 79, UL 987, C22.2 No. 0 & 73

C22.2. No. 14-13, C22.2. No. 14-95,

Machinery Directives 2006/42/EC, 2006/95/EC,
2004/108/EC



Importatore per l'Italia

Via della Magliana, 525 E 00148 Roma

Tel: 06-51963476 • Fax: 06-51960350 •

e-mail: customerservice@minicutitalia.com

Opzioni Accessori M30-70

•) Estensione della garanzia

L'unità dispone di 2 anni di garanzia standard da ChipBlaster a parte manodopera, È disponibile un'ulteriore estensione della garanzia a 3 - 4 o 5 anni a richiesta

•Kit di montaggio al più basso costo

Kit è di semplice installazione, disponibile per la maggior parte delle macchine utensili, collegamento "plug end play", per dettagli contattare service ChipBlaster

• Accessorio : Disoleatore a cinghia

Per evitare l'inquinamento del refrigerante viene separato l'olio delle guide in un serbatoio .

